

Útgáfudagur 21.02.2005

Endurskoðað 21.02.2005

### 1 Einkenni efnis:

- Tegund efnis:
- Söluheiti: **ECLIPSE Resin Glazing Polish**
- Vörunúmer: 435
- Notkun: Bílabón
- Framleiðandi/Dreifing:  
Concept Chemicals & Coatings Ltd  
PO Box 9, Bramhall, Stockport, ENGLAND. SK7 1JF


Innflytjandi:  
Málningarvörur ehf, Reykjavík, Iceland. Tel: 587 6644

- Frekari upplýsingar gefur: Tel: 587 6644
- Neyðarsími framleiðanda:  
During working hours GMT 09.00 - 17.00  
Tel 00 44 (0)161 335 0213  
Fax 00 44 (0)161 335 0214

### 2 Samsetning/upplýsingar um innihald:

- Efnafræðileg einkenni
- Lýsing: Blanda neðangreindra efna án hættulegra viðbóta.

· Hættuleg innihaldsefni:

64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy.		Xn; R 10-65-66	50-100%
------------	--	--	----------------	---------

- Aðrar upplýsingar Hættusetningar eru listaðar í kafla 16.

### 3 Skilgreining hættu

- Lýsing hættu:



Xn Skaðlegt

- **Upplýsingar um sérstaka hættu fyrir fólk og umhverfi.**  
Efnið ber að merkja samkvæmt reiknireglu „Almennra leiðbeininga ES um flokkun efna“ í nýjustu gildri útgáfu.  
R 10 Eldfimt.  
R 65 Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku.  
R 66 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.  
· **Flokkun** Flokkunin er samkvæmt nýjustu útgáfu ES-lista og studd gögnum fyrirtækisins.

### 4 Skyndihjálp

- **Við innöndun** Tryggið ferskt loft; leitið ráða læknis kvarti viðkomandi um óþægindi.
- **Snerting við húð** Efnið ertir yfirleitt ekki húðina.
- **Snerting við augu** Skolið opið auga í nokkrar mínútur með rennandi vatni.
- **Inntaka** Hverfi einkenni ekki skal leita ráða læknis.

### 5 Eldsvoði: Viðbrögð

- **Slökkviefni - aðferð** Slökkviduft. Notið ekki vatn.
- **Notið ekki**  
Vatn.  
Vatn, fullsterk buna.

(Framhald á bls. 2)

Útgáfudagur 21.02.2005

Endurskoðað 21.02.2005

Söluheiti: **ECLIPSE Resin Glazing Polish**

(Framhald á bls. 1)

· **Vörn:** Engra sérstakra ráðstafana er krafist.

## 6 Efnaleki

- **Til varnar starfsmönnum:** Notið persónuhlífar. Haldið óvörðu fólki fjarri.
- **Til varnar umhverfi:** Engra sérstakra ráðstafana er krafist.
- **Uppsöfnun - þrif:**  
Safnið og bindið með uppsuguefni (sandí, kísilgúr, sýrubindandi efni, sagi).  
Fargið menguðu efni sem úrgangi samkvæmt 13. lið.  
Tryggið fullnægjandi loftræstingu.  
Skolið ekki með vatni né vatnspynntum hreinsiefnum.

## 7 Meðhöndlun og geymsla

- **Meðhöndlun**
- **Upplýsingar um örugga meðhöndlun:**  
Komið í veg fyrir myndun gufu.  
Hætta á alvarlegum augnskaða.
- **Upplýsingar um eld- og sprengivarnir:**  
Haldið neistjagjöfum fjarri. - Reykið ekki.  
Verjið gegn uppsafnaðri rafspennu.
- **Geymsla**
- **Kröfur til geymslurýmis og úláta:** Engar sérstakar kröfur.
- **Geymsla: Efnið geymt innan um annað efni:** Ekki krafist.
- **Frekari upplýsingar um kröfur við geymslu:** Hafid ílát tryggilega lokuð og þétt.

## 8 Persónuhlífar - forvarnir

- **Tæknilegar ráðstafanir:** Engin frekari gögn; sjá kafla 7.
- **Innihaldsefni og mengunarmörk sem gæta þarf að á vinnustað:**  
Inniheldur engin varasöm efni í slíku magni að sérstakra aðgerða sé þörf á verkstað.
- **Annað:** Grundvallað á gildandi listum á framleiðsludegi.
- **Persónuhlífar**
- **Ráðstafnir**  
Haldið fjarri matvælum, drykkjarvörum og fóðri.  
Þvoiid hendur fyrir pásur/matarhlé og eftir verklok.
- **Óndun:** Ekki nauðsynlegur sé loftræsting næg.
- **Hendur:** Gúmmihanskar
- **Efni hanska** Nítril-gúmmi, NBR
- **Ending varnar hanskaefnis**  
Nákvæmt varnarþól (niðurbrotstíma) verður framleiðandi hlífðarhanska að gefa upp og verður að taka mið af því.
- **Augu:** Öryggisgleraugu

## 9 Eðlis- og efnaeiginleikar:

· **Almennt**

<b>Form:</b>	Vökvi
<b>Litur:</b>	Hvítileitt
<b>Lykt:</b>	Sæt

· **Ástandsþreiting**  
**Bræðslumark/bræðsluvið:** óákveðin

(Framhald á bls. 3)

Útgáfudagur 21.02.2005

Endurskoðað 21.02.2005

**Söluheiti: ECLIPSE Resin Glazing Polish**

(Framhald á bls. 2)

<b>Suðumark/suðusvið:</b>	162°C
<b>· Blossamark:</b>	41°C
<b>· Kveikipunktur:</b>	230,0°C
<b>· Sjálfkveikimörk:</b>	Efnið er ekki sjálfkveikjandi.
<b>· Sprengihætta:</b>	Efnið er ekki sprengifimt. Samt sem áður getur það myndað sprengifima gufu með lofti.
<b>· Sprengimörk:</b>	
<b>Lægri:</b>	0,9 Vol %
<b>Efri:</b>	8,0 Vol %
<b>· Gufubrýstingur við 20°C:</b>	0,4 hPa
<b>· Eðlismassi við 20°C:</b>	0,784 g/cm <sup>3</sup>
<b>· Uppleysanleiki í / Uppleyst í Vatni:</b>	Óuppleysanlegt eða illblanderlegt
<b>· Leysiefnis-innihald:</b>	
<b>Lífræn leysiefni:</b>	93,3 %
<b>· Þurrefnis-innihald:</b>	3,3 %

**10 Stöðugleiki og áhrifavaldar**

- **Niðurbrot við hitun / aðstæður sem ber að forðast:** Ekkert niðurbrot ef notað er samkvæmt fyrirmælum.
- **Hættuleg efnahvörf:** Engin hættuleg efnahvörf þekkt
- **Hættuleg niðurbrotsefni:** Engin hættuleg niðurbrotsefni þekkt

**11 Eiturfræðileg atriði**

- **Bráð eitrun:**

- **LD/LC50-gildi vegna flokkunar:**

64742-48-9 Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy.

Inntaka LD50 >5000 mg/kg (rat)

Húð LD50 >3000 mg/kg (rab)

- **Helstu áhrif ertingar:**

· **á húðina:** Engin ertandi áhrif.

· **á augu:** Engin ertandi áhrif.

· **Næmni/svörun:** Engin ofnæmisáhrif þekkt.

- **Frekari eiturfræðilegar upplýsingar:**

Efninu fylgir eftirfarandi hætta samkvæmt reiknireglum síðustu útgáfu almennu ES-flokkunarleiðbeininganna fyrir kemísk efni.

**12 Umhverfismál:**

- **Almennar ábendingar:** Yfirleitt hættulaust fyrir vatn.

**13 Förgun**

- **Efni:**
- **Tilmæli** Má ekki farga með heimilissorpi. Varnið því að efnið berist í frárennsli.

(Framhald á bls. 4)

Útgáfudagur 21.02.2005

Endurskoðað 21.02.2005

**Söluheiti: ECLIPSE Resin Glazing Polish**

(Framhald á bls. 3)

- **Óhreinsaðar umbúðir:**
- **Tilmæli:** Verður að farga í samræmi við gildandi lög og reglur.

### 14 Flutningur, staðall/reglur

- **Á landi ADR/RID (milli ríkja)**



- **ADR/RID-flokkun:** 3 Eldfimir vökvar.
- **Hættukóði (Kemler):** 30
- **UN-Númer:** 1268
- **Umbúðaflokkun:** III
- **Hættumerking** 3
- **Lýsing farms:** 1268 PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S., mixture

- **Sjóflutningur IMDG:**



- **IMDG-flokkun:** 3
- **UN-númer:** 1268
- **Merking** 3
- **Umbúðaflokkun:** III
- **EMS-númer:** F-E,S-E
- **Mengunarvaldur í sjó:** Nei
- **Heiti farms:** PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S., mixture

- **Flugfrakt ICAO-TI og IATA-DGR:**



- **ICAO/IATA-flokkun:** 3
- **UN/ID-númer:** 1268
- **Merking** 3
- **Umbúðaflokkun:** III
- **Heiti farms:** PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S., mixture

### 15 Lög og reglugerðir sem varða viðkomandi efni

- **Varnaðarmerkingar skv. ES-leiðbeiningum:**  
Efnið hefur verið merkt samkvæmt ES-tilskipun / reglugerð um hættuleg efni.
- **Hættuflokkun (bókstafir) og hættuáðvörun:**  
Xn Skaðlegt
- **Hættusetningar:**  
10 Eldfimt.  
65 Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku.  
66 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.
- **Varnaðarsetningar:**  
23 Andið ekki reyk.  
37 Notið viðeigandi hlífðarhanska.  
51 Má aðeins nota á vel loftræstum stað.

(Framhald á bls. 5)

Útgáfudagur 21.02.2005

Endurskoðað 21.02.2005

**Söluheiti: ECLIPSE Resin Glazing Polish**

(Framhald á bls. 4)

60 Efni og umbúðum skal fargað sem spilliefnum.

· **Sérmerking ákveðinna efna:**

Öryggisupplýsingar til reiðu fyrir fagmenn sé þeirra óskað.

· **Íslensk lög og reglugerðir**

· **Flokkun sem mengunarvalds í vatni:** Yfirleitt ekki hættulegt fyrir vatn.

**16 Annað:**

Þessar upplýsingar eru samkvæmt núverandi vitneskju okkar. Samt sem áður ber ekki að skilja þær né túlka sem yfirlýsingu um ábyrgð varðandi neina ákveðna eiginleika vöru né stofna þær til lagalegra eða sammingsbundinna skuldbindinga.

· **Viðeigandi hættusetningar (H)**

10 Eldfimt.

65 Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku.

66 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

· **Útgefandi (deild) öryggisleiðbeininga Technical Department.**

· **Tengiliður: Mr. S Appleby**