
ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G120 - Hot Shine Tyre Spray
Vara sem inniheldur hættuleg efni (SDS-07-EPE)
Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. apríl. 2004).

8 bls.

Útg. dags: 15. júní 2010

Íslensk þýðing: Okt. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



1. SÖLUHEITI EFNIS / NAFN OG PÓSTFANG SELJANDA/DREIFINGARAÐILA

Efni: Meguiar's G120 Hot Shine Tire Spray with Trigger Sprayer
Vörunúmer: 20-101B
Notkun efnisins: Bílasnyrtivara, dekkjavörn/gljái
Innflytjandi: Málningarvörur ehf. Lágmúla 9, 108 Rvk. Sími 581 4200
Framleiðandi: Meguiar's Europe
Póstfang: Laan der Verenigde Naties 40, 3313 DA Dordrecht, H
Símar: 00 31 78 621 0268
Veffang framleiðanda: www.meguiarseurope.com
Neyðarsími framleiðanda: 00 31 78 6210268 (skrifstofutími)
Neyðarlínan/lögregla/sjúkraflutningur: 112 **Landspítali Eiturefnamiðstöð sími: 543 2222**

2. HÆTTUGREINING - SKYNDIÐJÁLP

Þetta efni flokkast sem hættulegt/skaðlegt samkvæmt tilskipun 1999/45/EC og reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999.

Merking á umbúðum: Xn og blindamerki.



Varnaðartexti á umbúðum:

- Hættulegt, getur valdið lungnaskaða við inntöku
- Innöndun gufu getur valdið sljóleika og svima.
- Geymist þar sem börn ná ekki til

Sjá ítarlegri upplýsingar í kafla 11.

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G120 - Hot Shine Tyre Spray
Vara sem inniheldur hættuleg efni (SDS-07-EPE)
Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. apríl. 2004).

8 bls.

Útg. dags: 15. júní 2010

Íslensk þýðing: Okt. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



3. SAMSETNING EFNIS - UPPLÝSINGAR UM HÆTTULEGT INNIHALD

Samkvæmt bestu vitneskju framleiðanda inniheldur þessi vara engin efnasambönd í því magni að teljist heilsuskaðleg eða hættuleg umhverfinu samkvæmt tilskipun um hættuleg efni nr. 67/548/EEC og tilheyrandi skrá yfir mengunarmörk og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar (Hollustuverndar ríkisins) um meðferð eiturefna.

Cas nr.	ES-nr.	Heiti efnis	Styrkur %	Hættufl.	Hættusetningar
68551-19-9	271-369-5	Alkanes, isoparaffin	60-90	Xn	65-67
63148-62-9		Silikonolía	15-40	Fx	12-53

Tæmandi upptalning hættusetninga er sýnd í Kafli 16

4. SKYNDIÐHJÁLP

Algilt

Í hverju tilviki þar sem einhver vafi leikur á um eitrunar- eða ofnæmiseinkenni, eða þegar einkenni hverfa ekki, skal leita læknaaðstoðar. Gefið meðvitundarlausum aldrei mat né drykk. Sé viðkomandi meðvitundarlaus skal leggja hann í hvíldarstöðu (á vinstri hlið) og leita ráða hjá lækni. Þeir sem kallaðir eru til aðstoðar verða að tryggja eigið öryggi.

Innöndun

Flytjið viðkomandi þangað sem er ferskt loft, haldið á honum/henni hita í hvíldarstöðu. Stöðvist öndun eða verði óregluleg skal beita öndunaraðstoð eða súrefnisgjöf. Leitið lækni.

Snerting við húð

Þvoðu hönd með sápuvatni. Leitið lækni hverfi erting ekki.

Snerting við augu

Fjarlægjið snertilinsur, skolið strax með miklu vatni í minnst 15 mín. Leitið ráða lækni hverfi erting ekki.

Framhald á bls. 3

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G120 - Hot Shine Tyre Spray
Vara sem inniheldur hættuleg efni (SDS-07-EPE)
Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. apríl. 2004).

8 bls.

Útg. dags: 15. júní 2010

Íslensk þýðing: Okt. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



Inntaka

Framkallið ekki uppsöluur. Gefið meðvitunarlausum einstaklingi hvorki vott né þurrt. Sé efnið gleypt getur það komist í lungu og valdið skaða. Leitið læknis.

Sjá frekari upplýsingar um hættu á heilsuskaða í kafla 11.

5. ELDUR OG SLÖKKVISTARF

Hentugt slökkviefni:

Mælt er með vatnsúða, froðu, dufti eða kolsýru.

Slökkviaðferð sem aldrei skyldi beita vegna hættu sem af henni stafar:

Sérstök hætta sem stafar af niðurbrotsefnum og afgasi við bruna:

Engin sérstök.

Við slökkvistörf skal nota hlífaðrfatnað og öndunarbúnað með tilfærðu lofti.

6. EFNALEKI

Persónuvarnir

Gerið strax ráðstafanir í samræmi við öryggisreglur vinnustaðarins til að tryggja öryggi viðkomandi stafsmanna. Bannið óviðkomandi aðgang að svæðinu. Kynnið ykkur upplýsingar í köflum 7 og 8 um varnaðarráðstafanir. Haldið niðurhellt efni saman og þurrkið upp með uppsuguefni, sandi, mold eða öðru til þess gerðu óeldfimu efni og komið fyrir í lokuðum ílátum til förgunar hjá spilliefnamóttöku viðkomandi sveitarfélags og í samræmi við gildandi reglur um úrgangsefni. (sjá kafla 13).

Sérstakt tillit til umhverfis :

Forðist snertingu við niðurhellt efni.

Koma skal í veg fyrir að niðurhellt efni nái að renna í niðurföll eða út í vatnskerfi.

Nái efnið að menga stöðuvatn, læk, á eða skólþ, skal gera viðkomandi

heilbrigðiseftirliti viðvart

Framhald á bls. 4

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G120 - Hot Shine Tyre Spray
Vara sem inniheldur hættuleg efni (SDS-07-EPE)
Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. apríl. 2004).

8 bls.

Útg. dags: 15. júní 2010

Íslensk þýðing: Okt. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



eins og landslög mæla fyrir um.

Aðferðir við uppþrif

Bindið með uppsuguefni, mold eða sandi og setjið í þétt ílát. (sjá kafla 13). Þrífið vandlega með hreinsiefni eða sápuvatni - forðist notkun leysiefnis. Förgun skal vera í samráði við viðkomandi spilliefnamóttöku.

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

Meðhöndlun

Varist innöndun gufu af efninu, hún getur valdið lungnaskaða. Sé efnið gleypst skal ekki framkalla uppsölur en leita læknis. Þvoið hendur rækilega eftir meðhöndlun efnisins.

Geymsla

Geymið á köldum vel loftræstum stað fjarri sólarljósi, sterkum sýrum og oxunarefnum.

8. PERSÓNUHLÍFAR - PERSÓNUVÖRN

Mengunarmörk:			Mörk ml/m ³ (ppm)	mg/m ³
CAS Nr.	Efni	Áhættuflokkur		
64742-47-8	Alkanes, isoparaffin	Meðalgildi 8 klst. (úði)	200	5,0

Tryggið fullnægjandi loftræstingu sé hættu á að gufa af efninu geti safnast fyrir á notkunarstað. Tryggið að búnaður til augnskolunar sé aðgengilegur. Öryggis-sturtubað skal vera nálægt notkunarstað. Viðkvæmir einstaklingar skulu nota öndunargrímu samkv. staðli EN 689.

Öryggisráðstafanir

Öndun: Ekki er þörf á öndunargrímu við eðlilegar aðstæður og eðlilega notkun.

Framhald á bls. 5

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G120 - Hot Shine Tyre Spray
Vara sem inniheldur hættuleg efni (SDS-07-EPE)
Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. apríl. 2004).

8 bls.

Útg. dags: 15. júní 2010

Íslensk þýðing: Okt. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



Hendur: Notið latex-hanska (gúmhanska) sé um viðkvæma húð að ræða.
Augu: Notið öryggisgleraugu.
Húð: Sé þess talin þörf skal nota hlífðarermar, svuntu o.s.frv.
Hreinlæti:
Umhverfi: Farið eftir gildandi lögum og reglum og reglum vinnustaðar um notkun kemískra efna til að lágmarka hættu á umhverfisskaða, svo sem varðandi notkun, loftræstingu, förgun, flutning og geymslu.

9. EÐLIS- OG EFNAEIGINLEIKAR

Algildar upplýsingar

Form, útlit:	Vökvi, glær
Lykt:	Kemísk, dauf
pH:	-
Suðumark:	232 °C
Blossamark:	65,6°C (Pensky-Martens)
Sprengihætta:	Á ekki við
Oxunareiginleikar:	Á ekki við
Gufuþrýstingur:	Mæligildi óþekkt.
Rúmþyngd:	0,823 -0,857 g/cm ³ (vatn 1)
Uppleysanleiki í vatni:	-
Gufuþéttni:	>1 (loft 1,0)
Rokhraði	<1 (miðað við bútýlasetat)
Lífræn rokefni	0,00% þyngdar
Seigja:	45- 0,055 Pa-s

10. ÁHRIFAVALDAR OG HVARFAGIRNI

Efnið er stöðugt við eðlilegar aðstæður (sjá kafla 7).

Aðstæður sem ber að forðast:

Framhald á bls. 6

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G120 - Hot Shine Tyre Spray
Vara sem inniheldur hættuleg efni (SDS-07-EPE)
Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. apríl. 2004).

8 bls.

Útg. dags: 15. júní 2010

Íslensk þýðing: Okt. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



Efni sem ber að forðast nálægð við: Hvarfagjörn oxunarefni
Hættuleg efni sem geta myndast við niðurbrot: Engar niðurstöður prófana þekktar.

11. EITURFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Engar niðurstöður rannsókna eru kunnar fyrir efnið sjálft sem benda til sérstakrar hættu. Efnið hefur verið flokkað samkvæmt hefðbundinni greiningaraðferð eiturefnatilskipunar 1999/45/EC og innihaldsefni eiturefnaflokkuð í samræmi við hana. Sjá nánar í köflum 2 og 15.

Innöndun: Meðvituð innöndun mikils magns vegna vímuásóknar getur verið hættuleg og/eða leitt til dauða. Eðlileg notkun vörunnar hefur ekki í för með sér hættu á eitrun eða sérstakri skaðsemi.

Inntaka: Við inntöku getur efnið valdið skaða í öndunarvegi og meltingarfærum. Einkenni geta verið hósti, andköf, andþrengsli, bruni í munnholi, blánun sem getur leitt til dauða, erting í meltingarfærum, verkir í kviðarholi, velgja, uppköst og niðurgangur.

Húð: Minniháttar erting. Einkenni: roði, bólga og kláði.

Augu: Minniháttar erting. Einkenni: roði, óþægindi og tárur.

12. UMHVERFISÞÆTTIR

Eitrunaráhrif :				
Heiti efnis	Prófun	Dýrategund	Aðferð	Mæling, mg/l

Umhverfiseitrun: Engar niðurstöður prófana þekktar.

Dreifing: Hafið samband við framleiðanda varðandi hugsanlega dreifingu í jarðvegi (sjá kafli 1).

Þrávirkni/niðurbrot: Engar niðurstöður prófana þekktar.

Lífræn uppsöfnun: Engar niðurstöður prófana þekktar.

PTB-mælingar: Engar niðurstöður prófana þekktar.

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G120 - Hot Shine Tyre Spray
Vara sem inniheldur hættuleg efni (SDS-07-EPE)
Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. apríl. 2004).

8 bls.

Útg. dags: 15. júní 2010

Íslensk þýðing: Okt. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



13. FÖRGUN

Forðist snertingu við niðurhelltt efni.

Varnið því að efnið eða blanda þess nái að renna í frárennsli eða vatnskerfi.

Úrgangi og tómum umbúðum skal farga í samræmi við gildandi reglur um förgun efnaúrgangs í viðkomandi sveitarfélagi og í samráði við starfsfólk viðkomandi spilliefnamóttöku.

Úrgangsflokkun:

Varan er ekki flokkuð sem spilliefni.

Evrópski spilliefnalistinn:

20 01 29* (* eins og varan er afhent).

Hættulegur úrgangur:

Á ekki við

14. FLUTNINGUR

Flutningur innan fyrirtækis notanda: Engar skráningarreglur gilda um flutning þessarar vöru.

Annar flutningur:

15. LÖG OG REGLUGERÐIR VARÐANDI VÖRUNA

Þessi vara flokkast ekki sem hættuleg samkvæmt tilskipun 67/548/EEC, 1999/45/EC og reglum Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999 m.s.b.

Notkun:


Bílasnyrtivara (dekkjavörn/gljái)

Inniheldur:

Alkanes, C12-14-iso-

Varnaðarmerking:

Xn og blindramerking



Sérstök innihaldsmerking: (sjá kafla 2)

Hættusetningar:

H65 Hættulegt: Getur valdið lungnaskaða við inntöku

Framhald á bls. 8

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G120 - Hot Shine Tyre Spray
Vara sem inniheldur hættuleg efni (SDS-07-EPE)
Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. apríl. 2004).

8 bls.

Útg. dags: 15. júní 2010

Íslensk þýðing: Okt. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



H67 Innöndun gufu getur valdið sljóleika og svima.
H66 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

Varnaðarsetningar:

V51 Má aðeins nota á vel loftræstum stað.
V23 Varist innöndun gufu/reyks/úða af efninu (framleiðandi gefur upp hvað á við hverju sinni).
V62 Varist að framkalla uppköst eftir inntöku. Leitið umsvifalaust lækni og sýnið umbúðir eða merkingu á umbúðum.
V2 Geymið þar sem (smá)born ná ekki til.

Sé frekari upplýsinga þörf varðandi hættu eða varúð, hafið samband við Meguiar's (sjá kafla 1).

16. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Tæmandi listun á hættusetningum í kafla 3:

H53 Getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.
H65 Hættulegt: Getur valdið lungnaskaða við inntöku
H67 Innöndun gufu getur valdið sljóleika og svima.
H66 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

Upplýsingar sem gefnar eru í þessum Öryggisleiðbeiningum eru byggðar á þeirri vitneskju sem við höfum á þeim tíma sem upplýsingarnar eru gefnar og eru í samræmi við gildandi lög Evrópusambandsins og lög viðkomandi þjóðar. Þessi vara er ekki ætluð til neinna annarra nota en þeirrar sem tilgreind er í kafla 1 og 15. Undir engum kringumstæðum er leyfð önnur notkun, sé farið fram á hana, nema að áður fengnu útgefnu sérstöku skriflegu leyfi framleiðanda. Það er alltaf á ábyrgð notanda að nota og beita þeim varúðarráðstöfunum og persónuvörnum/hlífum sem mælt er með í þessu skjali og sem landslög segja til um og/eða sérstakar öryggisreglur vinnustaðar þar sem varan kann að vera notuð. Upplýsingar í þessum Öryggisleiðbeiningum eru ætlaðar sem lýsing á þeim öryggis- og varúðarráðstöfunum sem ávallt skal viðhafa þegar vörur okkar eru notaðar: Þessar upplýsingar ber ekki að líta á sem yfirlýsingu um tæknilega eiginleika eða neins konar tryggingu/öryggi fyrir, eða um, tækni- eða efnafræðilega eiginleika viðkomandi vöru.

Þýðing: Leó M. Jónsson, iðnaðar- og vélataeknifræðingur. Ráðgjafarstofa, Reykjanesbæ.
Heimild: Meguiar's G-120 - Hot Shine Tyre Spray. Vara nr. 20-101B. MSDS Útg. 15.júní 2010.
Dagsetning þýðingar: Október 2011.