

Útgáfudagur 29.11.2011

Endurskoðað 29.11.2011

1 Einkenni efnis:

- **Tegund efnis:**
- **Söluheiti:** PREMIER PAINT SEALANT
- **Vörunúmer:** XP-9001
- **Notkun:** Húðun
- **Framleiðandi/Dreifing:**
Concept Chemicals & Coatings Ltd
Felt Court, Windmill Lane Ind.Estate
Denton, Manchester M34 3RB England
-
- Innflytjandi:
Málningarvörur ehf, Reykjavík, Iceland. Tel: 587 6644
- **Frekari upplýsingar gefur:**
Tel: 581 4200
Fax: 567 8344
e-mail: karlj@malningarvorur.is
- **Neyðarsími framleiðanda:** Tel: +354 581 4200

2 Samsetning/upplýsingar um innihald:

- **Efnafræðileg einkenni**
- **Lýsing:** Blanda neðangreindra efna án hættulegra viðbóta.

· Hættuleg innihaldsefni:

64742-47-8	Distillates (petroleum), hydrotreated light (contains <0.1%benzene) 	10-25%
71750-80-6	Dimethyl Siloxane, 3-(2-Aminoethyl)aminopropylmethoxysiloxy-terminated. 	2,5 -5%
64742-82-1	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy (contains<0.1%benzene) N R51/53 Muta. Cat. 2	0 -2,5%
67-63-0	propan-2-ol F R11 R67	0 -2,5%
108-67-8	1,3,5-trimethylbenzene N R51/53 R10	0 -2,5%
95-63-6	1,2,4-trimethylbenzene Xi R36/37/38; N R51/53 R10	0 -2,5%
127519-17-9	A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethyl-ethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates N R51/53	0 -2,5%

- **Aðrar upplýsingar** Hættusetningar eru listaðar í kafla 16.

3 Skilgreining hættu

- **Lýsing hættu:** Ógilt
- **Upplýsingar um sérstaka hættu fyrir fólk og umhverfi.**
Efnið þarf ekki að merkja samkvæmt reiknireglu „Almennra leiðbeininga ES um flokkun efna“ í nýjustu gildri útgáfu.

(Framhald á bls. 2)

Útgáfudagur 29.11.2011

Endurskoðað 29.11.2011

Söluheiti: PREMIER PAINT SEALANT

(Framhald á bls. 1)

- **Flokkun** Flokkunin er samkvæmt nýjustu útgáfu ES-lista og studd gögnum fyrirtækisins.
- **Varnaðarmerkingar skv. ES-leiðbeiningum:**
Farið eftir almennum öryggisreglum við meðhöndlun kemískra efna.
Efnið þarf ekki að merkja samkvæmt ES-tilskipun né reglugerðinni um hættuleg efni (Þýska GefStoffV).
- **Sérmerking ákveðinna efna:**
Öryggisupplýsingar til reiðu fyrir fagmenn sé þeirra óskað.

4 Skyndihjálp

- **Almennt** Engra sérstakra ráðstafana er krafist.
- **Við innöndun** Tryggið ferskt loft; leitið ráða lækni kvarti viðkomandi um óþægindi.
- **Snerting við húð** Efnið ertir yfirleitt ekki húðina.
- **Snerting við augu** Skolið opið auga í nokkrar mínútur með rennandi vatni.
- **Inntaka** Hverfi einkenni ekki skal leita ráða lækni.

5 Eldsvoði: Viðbrögð

- **Slökkviefni - aðferð**
Kolsýra, duft eða vatnsúði. Ráðist gegn stærri eldi með vatnsúða eða alkahólþolinni froðu.
- **Vörn:** Engra sérstakra ráðstafana er krafist.

6 Efnaleki

- **Til varnar starfsmönnum:** Ekki krafist.
- **Til varnar umhverfi:**
Þynnið/eyðið með miklu vatni.
Varnið því að efnið nái að renna út í frárennsliskerfi, saman við yfirborðs- eða jarðvatn.
- **Uppsöfnun - þrif:** Safnið og bindið með uppsuguefni (sandí, kísilgúr, sýrubindandi efni).
- **Annað:** Engin hættuleg efni myndast.

7 Meðhöndlun og geymsla

- **Meðhöndlun**
- **Upplýsingar um örugga meðhöndlun:** Engra sérstakra ráðstafana er krafist.
- **Upplýsingar um eld- og sprengivarnir:** Engra sérstakra ráðstafana krafist.
- **Geymsla**
- **Kröfur til geymslurýmis og íláta:** Engar sérstakar kröfur.
- **Geymsla: Efnið geymt innan um annað efni:** Ekki krafist.
- **Frekari upplýsingar um kröfur við geymslu:** Engin.

8 Persónuhlífar - forvarnir

- **Tæknilegar ráðstafanir:** Engin frekari gögn; sjá kafla 7.
- **Innihaldsefni og mengunarmörk sem gæta þarf að á vinnustað:**

67-63-0 propan-2-ol

WEL (GB)	Skammtíma gildi: 1250 mg/m ³ , 500 ppm
	Langtíma gildi: 999 mg/m ³ , 400 ppm

- **Annað:** Grundvallað á gildandi listum á framleiðsludegi.

(Framhald á bls. 3)

Útgáfudagur 29.11.2011

Endurskoðað 29.11.2011

Söluheiti: PREMIER PAINT SEALANT

(Framhald á bls. 2)

- **Persónuhlífar**
- **Ráðstafnir** Fylgja skal viðurteknum öryggisreglum við meðhöndlun kemískra efna.
- **Öndun:** Ekki krafist.
- **Hendur:** Gúmmíhanskar
- **Efni hanska** Náttúrulegt gúmmí, NR
- **Ending varnar hanskaefnis**
Nákvæmt varnarþol (niðurbrotstíma) verður framleiðandi hlífðarhanska að gefa upp og verður að taka mið af því.
- **Augu:** Ekki krafist.

9 Eðlis- og efnaeiginleikar:

- **Almennt**
 - Form:** Seigfljótandi
 - Litur:** Ljós-gulrauður litur
 - **Lykt:** Sæt
- **Ástandsþreyting**
 - Bræðslumark/bræðslusvið:** óákveðin
 - Suðumark/suðusvið:** Ekki fastákveðið
- **Blosamark:** > 65°C
- **Kveikipunktur:** 230,0°C
- **Sjálfkveikimörk:** Efnið er ekki sjálfkveikjandi.
- **Sprengihætta:** Efnið hefur ekki í för með sér sprengihættu.
- **Sprengimörk:**
 - Lægri:** 0,6 Vol %
 - Efri:** 7,0 Vol %
- **Gufuþrýstingur við 20°C:** 23,0 hPa
- **Eðlismassi við 20°C:** 0,98 g/cm³
- **Uppleysanleiki í / Uppleyst í Vatni:** Uppleysanlegt að hluta
- **Seigja:**
 - Dýnamísk við 20°C:** 30000 mPas

10 Stöðugleiki og áhrifavaldar

- **Niðurbrot við hitun / aðstæður sem ber að forðast:**
Ekkert niðurbrot ef notað er samkvæmt fyrirmælum.
- **Hættuleg niðurbrotsefni:** Engin hættuleg niðurbrotsefni þekkt

11 Eiturfræðileg atriði

- **Bráð eitrun:**
- **Helstu áhrif ertingar:**
- **á húðina:** Engin ertandi áhrif.
- **á augu:** Engin ertandi áhrif.
- **Næmni/svörun:** Engin ofnæmisáhrif þekkt.

(Framhald á bls. 4)

Útgáfudagur 29.11.2011

Endurskoðað 29.11.2011

Söluheiti: PREMIER PAINT SEALANT

(Framhald á bls. 3)

· Frekari eiturfæðilegar upplýsingar:*Efnið fellur ekki undir almennu ES-flokkunarleiðbeiningarnar fyrir kemísk efni í nýjustu útgáfu.**Sé efnið notað og meðhöndlað samkvæmt tilmælum stafar engri hættu né skaðsemi af því að svo miklu leyti sem okkur er kunnugt um og eftir því sem fram kemur í upplýsingum sem okkur hafa verið látnar í té.***12 Umhverfismál:****· Frekari upplýsingar varðandi umhverfismál:****· Almennar ábendingar:***Hættuflokkur 1 fyrir vatn (Þýsk reglugerð) (Sjálfsmat): Lítilsháttar hættulegt fyrir vatn.**Varnið því að efnið óblandað eða mikið magn þess komist í grunnvatn, vatnskerfi eða frárennsli.***13 Förgun****· Efni:****· Tilmæli** Varnið því að efnið komist í grunnvatn eða vatnskerfi.**· Óhreinsaðar umbúðir:****· Tilmæli:** Verður að farga í samræmi við gildandi lög og reglur.**· Hreinsiefni sem mælt er með:** Vatn, ef nauðsyn ber til ásamt hreinsiefnum.**14 Flutningur, staðall/reglur****· UN-Númer****· ADR, ADN, IMDG, IATA** Ógilt**· Lýsing farms****· ADR, ADN, IMDG, IATA** Ógilt**· ADN/R-flokkun:** Ógilt**· Umbúðaflokkun****· ADR, IMDG, IATA** Ógilt**· Mengunarvaldur í sjó:** Nei**15 Lög og reglugerðir sem varða viðkomandi efni****· Varnaðarmerkingar skv. ES-leiðbeiningum:***Farið eftir almennum öryggisreglum við meðhöndlun kemískra efna.**Efnið þarf ekki að merkja samkvæmt ES-tilskipun né reglugerðinni um hættuleg efni (Þýska GefStoffV).***· Sérmerking ákveðinna efna:***Öryggisupplýsingar til reiðu fyrir fagmenn sé þeirra óskað.***· Íslensk lög og reglugerðir****· Flokkun sem mengunarvalds í vatni:***Hættuflokkur 1 (Sjálfsmat) fyrir vatn: Lítilsháttar hættulegt fyrir vatn.*

(Framhald á bls. 5)

Útgáfudagur 29.11.2011

Endurskoðað 29.11.2011

Söluheiti: PREMIER PAINT SEALANT

(Framhald á bls. 4)

16 Annað:

Þessar upplýsingar eru samkvæmt núverandi vitneskju okkar. Samt sem áður ber ekki að skilja þær né túlka sem yfirlýsingu um ábyrgð varðandi neina ákveðna eiginleika vöru né stofna þær til lagalegra eða samningsbundinna skuldbindinga.

· Viðeigandi hættusetningar (H)

R10 Eldfimt.

R11 Mjög eldfimt.

R20 Hættulegt við innöndun.

R36 Ertir augu.

R36/37/38 Ertir augu, öndunarfæri og húð.

R36/38 Ertir augu og húð.

R37 Ertir öndunarfæri.

R51/53 Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.

R65 Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku.

R67 Innöndun gufu getur valdið sljóleika og svima.

· Útgefandi (deild) öryggisleiðbeininga Technical Department.**· Tengiliður: Karl Jonsson**

IS